



Конвейерная лента IRKUTSK

СТРУКТУРА			
Общая толщина	3,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °С
Количество слоев	2	Вес	3,2 ± 10% кг/м ²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	0,70 мм	Диаметры валов при	прямое огибание мин: 50 мм
Материал	ПВХ	температуре 20°С	обратный вал мин.: 80 мм
Цвет	зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	10 Н/мм
Тип поверхности	гладкая глянцевая	Нагрузка на разрыв	150 Н/мм
Твердость	75 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	<input type="checkbox"/> стол
ПВХ		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> ролики
Нижнее покрытие		<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input type="checkbox"/> желоб
Толщина	0,80 мм	Другие характеристики	
Материал	ПВХ		
Цвет	темно-зеленый		
Тип поверхности	вафельная		
Твердость	85 ± 3 ShA		

