



## Конвейерная лента PSKOV

| СТРУКТУРА           |                   |                                                          |                                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина       | 1,00 ± 0,1 мм     | Рабочая температура                                      | Мин.: -15°C Макс.: +80°C                   |
| Количество слоев    | 1                 | Вес                                                      | 1,0 ± 10% кг/м <sup>2</sup>                |
| Корд                | Полиэстер         | Нить утка                                                | жесткая                                    |
| Конструкция         |                   | Тех. информация                                          |                                            |
| Верхнее покрытие    |                   | Максимальная ширина рулона                               | 3000 мм                                    |
| Толщина             | 0,50 ± 0,1 мм     | Диаметры валов                                           | Прямое огибание мин: 10 мм                 |
| Материал            | ПВХ               | При температуре 20°C                                     | Обратный вал мин.: 30 мм                   |
| Цвет                | Темно-зеленый     | Нагрузка при 1% растяжении                               | 5 N/мм                                     |
| Тип поверхности     | Глянцевая гладкая | Нагрузка на разрыв                                       | 90 N/мм                                    |
| Твердость           | 80 ± 3 ShA        | Методы соединения                                        |                                            |
| Внутренний материал |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол   |
| Нижнее покрытие     |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина             | 0,00 мм           | <input type="checkbox"/> Соединение внахлест             | <input type="checkbox"/> желоб             |
| Материал            | полиэстер         | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                | натуральный       | Антистатичность                                          |                                            |
| Тип поверхности     | гладкая           |                                                          |                                            |
| Твердость           | -                 |                                                          |                                            |

