



Конвейерная лента SUGAR BELT

СТРУКТУРА			
Общая толщина	6,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	3	Вес	7,8 ± 10% кг/м ²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Средней жесткости
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3150 мм	
Толщина	2,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 120 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 250 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	20 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая, гладкая	Нагрузка на разрыв	300 N/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	<input type="checkbox"/> стол
Нижнее покрытие		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> ролики
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input checked="" type="checkbox"/> желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	Матовая гладкая	Огнестойкость (сертификат АТЕХ)	
Твердость	80 ± 3 ShA	Антистатичность	

