



Конвейерная лента SUGAR BELT 7.4

СТРУКТУРА			
Общая толщина	7,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-10 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	9,6 ± 10% кг/м ²
Корд	полиэстер	Нить утка	не жесткий/ средней жесткости
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3150 мм	
Толщина	2,95 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 195 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	обратный вал мин.: 270 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	20 Н/мм
Тип поверхности	гладкая глянцевая	Нагрузка на разрыв	300 Н/мм
Твердость	82 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	<input type="checkbox"/> стол
Нижнее покрытие		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> ролики
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input checked="" type="checkbox"/> желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	гладкая матовая	огнестойкость (сертификат АТЕХ)	
Твердость	82 ± 3 ShA	антистатичность	

