



Конвейерная лента ТОКИО

СТРУКТУРА				
Общая толщина	2,50 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °С	
Количество слоев	2	Вес	2,7 ± 10% кг/м ²	
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая	
Конструкция		Тех.информация		
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	4000 мм	
Толщина	0,50 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 40 мм	
Материал	ПВХ	При температуре 20°С	обратный вал мин.: 70 мм	
Цвет	черный	Нагрузка при 1% растяжении	12 Н/мм	
Тип поверхности	гладкая матовая	Нагрузка на разрыв	180 Н/мм	
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения		
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-убьями	Варианты поддержки	
ПВХ		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> стол	
Нижнее покрытие		<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input checked="" type="checkbox"/> ролики	
Толщина	-		<input type="checkbox"/> желоб	
Материал	полиэстер	Другие характеристики		
Цвет	натуральный	антистатичность		
Тип поверхности				
Твердость				

