


S. 25-100



Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	540	4,5
Полипропилен (PP)	740	4,5
Полиацетал (POM)	1250	6

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
 Степень открытости: 20%. Наибольший размер отверстия 3 x 3 мм
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
 Материал/цвет: PE/нат and PP/белый, POM/нат или синий
 Очищаемость: Хорошая
 Аксессуары: Перегородки H=5, 25 и 50 мм, боковые ограничители H= 25 и 50 мм.
 Применение: Производство молочных продуктов, снеков и морепродуктов
 Стандартные ширины: Кратно 6 мм, т.е 100, 106 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	40	20			
12	106	97	88	40	25/30/40		40	1½
20	172	161	152	40	25/30/40		40/60	1½

